

ポンプ	流量	1 bar mm (14.5 psi) 下で65 ℓ/分 (17ガロン/分)
	定格電力	0.75 kW (1 hp)
	排水口	GEKO 3/4"
安全規格		「適合宣言」を参照
動作環境	環境温度	5～40° C (41～104° F)
	湿度	85% RH未満 (結露なきこと)
保管/輸送時条件	環境温度	0～60° C (21～140° F)
	湿度	85% RH未満 (結露なきこと)
電源 1	電圧/周波数	3 x 200 V (50 Hz)
	電源インレット	3L + (N) + PE
	電流、定格負荷 (ポンプ1台/固定フィルタ付き)	3.7 A / 8.7 A
	電流(最大) (ポンプ1台/固定フィルタ付き)	7.5 A / 17.4
	最大モーター負荷または最大負荷の定格電流 (ポンプ1台/固定フィルタ付き)	3.7 A / 3.7 A
電源 2	電圧/周波数	3 x 200～210 V (60 Hz)
	電源インレット	3L + (N) + PE
	電流、定格負荷 (ポンプ1台/固定フィルタ付き)	3.8 A / 8.8 A
	電流(最大) (ポンプ1台/固定フィルタ付き)	7.6 A / 17.6
	最大モーター負荷または最大負荷の定格電流 (ポンプ1台/固定フィルタ付き)	3.8 A / 3.8 A
電源 3	電圧/周波数	3 x 220～240 V (60 Hz)
	電源インレット	3L + (N) + PE
	電流、定格負荷 (ポンプ1台/固定フィルタ付き)	3.3 A / 7.8 A
	電流(最大) (ポンプ1台/固定フィルタ付き)	6.6 A / 15.6
	最大モーター負荷または最大負荷の定格電流 (ポンプ1台/固定フィルタ付き)	3.3 A / 3.3 A

電源 4	電圧/周波数	3 x 380~415 V (50 Hz)
	電源インレット	3L + (N) + PE
	電流、定格負荷 (ポンプ1台/固定フィルタ付き)	1.9 A / 4.3 A
	電流(最大) (ポンプ1台/固定フィルタ付き)	3.7 A / 8.6
	最大モーター負荷または最大負荷の定格電流 (ポンプ1台/固定フィルタ付き)	1.9 A / 1.9 A
電源 5	電圧/周波数	3 x 460~480 V (60 Hz)
	電源インレット	3L + (N) + PE
	電流、定格負荷 (ポンプ1台/固定フィルタ付き)	1.7 A / 3.9 A
	電流(最大) (ポンプ1台/固定フィルタ付き)	3.3 A / 7.7 A
	最大モーター負荷または最大負荷の定格電流 (ポンプ1台/固定フィルタ付き)	1.7 A / 1.7 A
安全回路性能レベル	非常停止、ポンプ1	PL c
	非常停止、ポンプ2	PL c
	非常停止、巻き取り	PL c
	メイン装置から非常停止、ポンプ1、Schlegel Eストップ	PL c
	メイン装置から非常停止、ポンプ2、Schlegel Eストップ	PL c
	メイン装置から非常停止、ポンプ1、Omron Eストップ	PL c
	メイン装置から非常停止、ポンプ2、Omron Eストップ	PL c
騒音レベル	仕事場におけるA特性音圧レベル	LpA = 65.5 dB(A) (測定値)。不確定値 K = 4 dB (マグナトム-5000でØ110 mmアルミニウム合金ロッドを切断した場合)
寸法と質量 (タンク自体)	幅	80 cm (31")
	奥行	140 cm (55")
	高さ	27.5 cm (10.8")
	容量	200 l (52.8ガロン)
	重量	48 kg (105.8 lbs)

寸法と質量 (ポンプ自体)	幅	22 cm (8.7")
	奥行	22 cm (8.7")
	高さ	52 cm (20.5")
	重量	10 kg (22 lbs)
寸法と質量 (タンク、ポンプ付き固定 フィルター)	幅	83 cm (32.7")
	奥行	140 cm (55")
	高さ	71 cm (27.9")
	重量	88 kg (194 lbs)