		Minitom
容量	高度 x 长度	30 x 40 mm (1.2" x 1.6")
	直径	40 mm (1.6")
	最大切割力	0.34 N
切割轮	直径	100 - 127 mm (4" - 5")
	刀柄直径	12.7 mm (0.5")
切割轮电机	旋转速度	100 - 420 rpm
冷却液箱	容量	250 ml (8.5 fl oz)
软件和电子元器件	控制	触摸屏
	显示屏	不适用
安全标准		见符合性声明
REACH		有关 REACH 的信息，请联系当地的 Struers 办事处。 如需有关 REACH 的信息，请联系当地 Struers 办事处。
操作环境	环境温度	5 - 40°C (41 - 104°F)
	湿度	< 95% RH，无冷凝
电源	电压/频率	100 - 240 AVC (50 - 60 Hz)
	电源输入	1L + (N) + PE
	电源 S1	不适用
	电流，额定载荷	1.4 A
	最大电流	2.8 A
	最大电机或载荷的额定电流	3.2 A
残余电流断路器 (RCCB)		推荐用A类，30 mA（或更好）
噪声级	工作站的A加权声压级	L_{pA} = 58 dB 不确定性K = 4 dB 所作的测量符合 EN ISO 11202
振动水平		不适用
尺寸和重量	宽度	27.5 cm (10.8")
	深度（机身）	28 cm (11")
	深度（带手柄）	41 cm (16")
	高度（机身）	20.5 cm (8.1")
	高度（带手柄）	25.6 cm (10.1")
	重量	12 kg (26.5 lbs)

文档编号：14437750_C_zh
发布日期：2026.07.30