泵	流速	65 升/分钟（17 加仑/分钟），在 1 bar mm (14.5 psi)
	标称功率	0.75 kW（1 马力）
	出水口	GEKO 3/4"
安全标准		见符合性声明
操作环境	环境温度	5 - 40°C (41 - 104°F)
	湿度	< 85% RH，无冷凝
存放和运输条件	周围温度	0 - 60°C (21 - 140°F)
	湿度	< 85% RH，无冷凝
电源 1	电压/频率	3 x 200 V (50 Hz)
	电源输入	3L + (N) + PE
	电流，额定载荷 （1 台泵 / 静态过滤器）	3.7 A / 8.7 A
	最大电流 （1 台泵 / 静态过滤器）	7.5 A / 17.4
	最大电机的额定电流或载荷 （1 台泵 / 静态过滤器）	3.7 A / 3.7 A
电源 2	电压/频率	3 x 200-210 V (60 Hz)
	电源输入	3L + (N) + PE
	电流，额定载荷 （1 台泵 / 静态过滤器）	3.8 A / 8.8 A
	最大电流 （1 台泵 / 静态过滤器）	7.6 A / 17.6
	最大电机的额定电流或载荷 （1 台泵 / 静态过滤器）	3.8 A / 3.8 A
电源 3	电压/频率	3 x 220-240 V (60 Hz)
	电源输入	3L + (N) + PE
	电流，额定载荷 （1 台泵 / 静态过滤器）	3.3 A / 7.8 A
	最大电流 （1 台泵 / 静态过滤器）	6.6 A / 15.6
	最大电机的额定电流或载荷 （1 台泵 / 静态过滤器）	3.3 A / 3.3 A

供电电源 4	电压/频率	3 x 380-415 V (50 Hz)
	电源输入	3L + (N) + PE
	电流，额定载荷 （1 台泵 / 静态过滤器）	1.9 A / 4.3 A
	最大电流 （1 台泵 / 静态过滤器）	3.7 A / 8.6
	最大电机的额定电流或载荷 （1 台泵 / 静态过滤器）	1.9 A / 1.9 A
电源 5	电压/频率	3 x 460-480 V (60 Hz)
	电源输入	3L + (N) + PE
	电流，额定载荷 （1 台泵 / 静态过滤器）	1.7 A / 3.9 A
	最大电流 （1 台泵 / 静态过滤器）	3.3 A / 7.7 A
	最大电机的额定电流或载荷 （1 台泵 / 静态过滤器）	1.7 A / 1.7 A
安全电路性能等级	紧急停止，泵 1	PL c
	紧急停止，泵 2	PL c
	紧急停止，卷绕	PL c
	主机器紧急停止，泵 1，Schlegel 急停开关	PL c
	主机器紧急停止，泵 2，Schlegel 急停开关	PL c
	主机器紧急停止，泵 1，Omron 急停开关	PL c
	主机器紧急停止，泵 2，Omron 急停开关	PL c
噪声级	工作站的 A 加权声压级	LpA = 65.5 dB(A)（测量值）。不确定性 K = 4 dB （结合 Magnutom-5000 切割铝合金杆 Ø110 mm）。
尺寸和重量 （水箱本身）	宽度	80 cm (31")
	深度	140 cm (55")
	高度	27.5 cm (10.8")
	容量	200 l（52.8 加仑）
	重量	48 kg (105.8 lbs)

尺寸和重量（泵本身）	宽度	22 cm (8.7")
	深度	22 cm (8.7")
	高度	52 cm (20.5")
	重量	10 kg (22 lbs)
尺寸和重量（静态过滤器，带水箱和泵）	宽度	83 cm (32.7")
	深度	140 cm (55")
	高度	71 cm (27.9")
	重量	88 kg (194 lbs)

文档编号：16527751_A_zh
发布日期：2026.01.27