		ラボポール-20
試料作製円板	直径	200 mm (8")
	回転速度	50〜500 rpm (可変)
	スピン	600 rpm
	回転方向	反時計回り
	モーター出力 (連続運転、S1)	370 W (0.5 hp)
	トルク (300 rpm時)	> 12 N·m
安全規格		「適合宣言」を参照
REACH		REACHについては、お客様の地域のStruersオフィスにお問い合わせください。
動作環境	環境温度	5〜40°C (41〜104°F)
	湿度	85% RH未満 (結露なきこと)
保管/輸送時条件	環境温度	-20〜60°C (-4〜140°F)
供給電源	電圧/周波数	200〜240 V / 50〜60 Hz
	電源	1相 (N+L1+PE) または 2相 (L1+L2+PE) 電気設備は「設置カテゴリII」に準拠している必要があります
	電力 (通常負荷)	600 W
	電力 (無負荷)	11 W
	電流 (定格負荷)	2.7 A
	電流 (最大負荷)	6.3 A
	電流 (最大負荷)	2.6 A
安全回路性能レベル	非常停止 - 研削機/研磨機の運転	PL c
	非常停止 - 試料回転機の運転	PL c
	非常停止 - 液体供給	PL c
残留電流遮断器 (RCCB)		タイプA、30 mA (以上) を推奨
給水	圧力 (水道水)	1〜9.9 bar (14.5〜143 psi)
	給水口	直径:½"または¾"
	排水口	直径:32 mm (1¼")
ノイズレベル	作業場におけるA特性音圧レベル	LpA = 63 dB(A) (測定値)。4 dB
振動レベル	公表された振動放出値	該当なし

		ラボポール-20
寸法と重量	幅	40 cm (15.7")
	奥行	67.3 cm (26.5")
	高さ	28 cm (8.7")
	重量	22 kg (49 lbs)

文書番号: 16327750_C_ja
発行日: 2026.02.16