		LaboPol-30
制备盘	直径	230 mm (9")，250 mm (10")，300 mm (12")
	旋转速度	50 - 500 rpm，可变
	快速旋转	600 rpm
	快速旋转（带 LaboForce-100）	150/600 rpm
	旋转方向	逆时针
	电机功率，连续，S1	750 W (1 hp)
	扭矩 (300 rpm)	> 24 N· m
安全标准		见符合性声明
REACH		有关REACH的信息，请联系当地的Struers办事处。
操作环境	环境温度	5 - 40°C (41 - 104°F)
	湿度	< 85% RH，无冷凝
存放和运输条件	环境温度	-20 - 60°C (-4 - 140°F)
电源	电压/频率	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
	电源输入	单相 (N+L1+PE) 或两相 (L1+L2+PE) 电气安装必须符合“安装分类II”的要求
	额定载荷下的功率	1300 W
	休眠时的功率	16 W
	电流，额定载荷	5.7 A
	电流，最大载荷	11.2 A
	电流，最大载荷	5.5 A
安全电路性能等级	紧急停止 - 磨/抛机操作	PL c
	紧急停止 - 试样移动器操作	PL c
	紧急停止 - 流体供应	PL c
残余电流断路器 (RCCB)		推荐用A类，30 mA（或更好）
供水	自来水压力	1 - 9.9 bar (14.5 - 143 psi)
	进水口	直径：½"或¾"
	出水口	直径：40 mm (1½")
噪声级	工作站的A加权声压级	LpA = 65 dB(A)（测量值）。4 dB
振动水平	声明的振动发射值	不适用

		LaboPol-30
尺寸和重量	宽度	51 cm (15.2")
	深度	76.5 cm (30.1")
	高度	25 cm (9.8")
	重量	33 kg (73 lbs)

文档编号：16337750_C_zh
发布日期：2026.02.16